

STOLL Schneepflug Typ SVS

STOLL Schneepflug Typ SVS Für Fahrzeuge von 30 - 80 PS

Zum Anbau an Traktoren und Fahrzeuge.
Für professionelle Anwender bei Kommunen und Dienstleistern.

Anbau 3 Pkt. Kat. 0/I oder II
Anbau Kuppeldreieck Kat. 0/I
Anbau Anbauplatte Multicar M 26 und Kommunalfahrzeuge mit
Aushubvorrichtung Fahrzeugseitig

Serienmäßig Seitenverstellung bis 30° hydraulisch, (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich) Räumleisten Vulkollan, 2 Federklappen über Gasdruckfedern - Druck verstellbar! Stabile verwindungsfreie Ausführung, schwebende Aufhängung, Pendelausgleich, Warnfahnen, Material ST50 Lackierung RAL 2004 bleifrei.

Option - Zubehör:

Räumleisten Gummi, Stahl oder Kombischienen, Randabweiser, verschiedene Aufnahmesysteme, Warnfahnen, STVZO- Ausrüstung, Sonderlackierung.

Die Besonderheit dieses Schneeschilds zeigt sich in der neuartigen Technik, welche zeitgemäß über 3-D konstruiert wurde. Neu und zum Pat. angemeldet:

Die Federklappen sind so angeordnet, dass beide Klappen in allen Stellungen gleichzeitig oder einzeln ausweichen können ohne sich gegenseitig zu behindern!

Vorteile sind:

- Stabile, verwindungsfreie Bauweise aus ST 50
- Wartungsarm durch neue Anbaukonstruktion, welche Stützräder und Schleifkufen überflüssig macht.
- Absicherung über Tieftemperatur - Gasdruckfeder mit Eigendämpfung verhindern Rückschlag und lautes Klappen!
- Die quer pendelnde Aufhängung passt sich in Seiten- und Längswellen optimal den Bodenverhältnissen an.
- Die besondere Anlenk Kinematik mit Neigung über die Waagrechte für hervorragende Gleiteigenschaft und optimalen Wirkungsgrad. Bis 50% höhere Räumleistung !
- Die gebogene Pflugschar lässt Schnee gut abrollen.
- Der Anbau mit tief liegendem Schubpunkt reduziert den Verschleiß der Räumleisten und minimiert die Schwingungsgefahr bei hohen Geschwindigkeiten. Somit wird größtmögliche Laufruhe erreicht.
- Der Einsatz ist bis 60 km/h möglich.



Technische Daten

	Räumbreite T-Stellung (cm)	Räumbreite V/Y-Stellung (cm)	Räumbreite S-Stellung (cm)	Länge (cm)	Schildhöhe (cm) Mitte / außen		Gewicht (kg)	Schrägstellung (°)
SVS 140	139	122	122		66	72	190	bis 30
SVS 160	160	139	139		66	72	200	bis 30
SVS 180	180	150	156		66	72	210	bis 30
SVS 200	200	170	170	67	66	72	230	bis 30
SVS 220	220	190	190	67	66	72	240	bis 30
SVS 240	240	210	210	67	66	72	260	bis 30

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de