

Schneeräumschild

Typ LSF

Schweres Modell (für Fahrzeuge ab 60 PS)

Mit dem neuen Schneeräumschild LSF bekommen Sie den Schnee auf allen Flächen effektiv und leicht geräumt. Das LSF haben wir für Sie serienmäßig mit einem Federklappensystem inklusive Vulkollanbesatz ausgerüstet und zudem den Neigungswinkel optimiert, um eine maximale Laufruhe zu erzielen. Mit unseren **vereisungsfreien Federklappen** sparen Sie sehr viel Zeit bei der Schneeräumung ein, da lästiges Enteisen der Maschinen ab sofort der Vergangenheit angehört. Die Verstärkung rund um den Bereich der Randabweiser auf der rechten wie auch auf der linken Seite dienen dem LSF bei harten Einsätzen als Rammenschutz. In der Grundausstattung kann das Schneeräumschild mechanisch über ein Verstelleisen nach rechts und links geschwenkt werden. Unsere stahlgeschweißten Schwerlastlenkrollen verhindern darüber hinaus überflüssige Kratzspuren auf den zu räumenden Flächen.



Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Kuppeldreieck (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Radlader- / Teleskopladeranbau (SWE) mit Rollenschacht und Höhenanzeige
- Unimog Anbauplatte Gr. 3/5 mit Aushubzylinder und Niveausgleich zur optimalen Boden Anpassung
- Gabelzinkenaufnahme
- Anbauplatte für Kommunalfahrzeuge

Option - Zubehör:


- Hydraulische Seitenverstellung (auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Niveausgleich
- Extra stabile Räder (250 x 80 mm)
- Schneeleituch (für gute Sichtverhältnisse des Fahrers)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Hochabriebfeste Gummileiste mit Korundeinlage für gute Gleiteigenschaften und einen lange Lebensdauer
- Sonderlackierung

Technische Daten

| | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich! |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Gesamtbreite cm | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | |
| Räumbreite Schrägstellung cm | 173 | 194 | 215 | 237 | 258 | |
| Schrägstellung Grad | bis 30 | bis 30 | bis 30 | bis 30 | bis 30 | |
| Gewicht ohne Aufnahme kg | 367 | 392 | 417 | 437 | 462 | |
| Höhe cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |



Höhenpeilstäbe



Stufenlos höhenverstellbare
Markenstützräder



Vereisungsfreie Federklappen

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de