

STOLL Schleuderstreuer GST 1H / 1H 3P / 1Z 3P

Zum Anbau an Gabelstapler, Radlader, Traktoren

Für Gehweg und Arealstreuung im Winterdienst, für alle gängigen Streuarten, wie Sand, Splitt, Granulat usw. geeignet.

Vorzüge:

Das Streugerät ist an den Gabeln von Staplern und des Radladers mit einer Schnellanbauplatte und Klemmschrauben rasch befestigt.

- × Hydraulischer Antrieb
- × Anschluss am Steuerventil für Seitenhub
- × Mechanische Streubreitenverstellung
- × Einfache Mengeneinstellung durch Dosierhebel mit Skala
- × Rascher Abbau durch Abstellfüße

Einfache Bedienung durch 1-Hebel-Mengen-Einstellung. Die Einstellskala ermöglicht eine präzise Feindosierung.

GST - Modellreihe

- × GST 1H - Hydraulikantrieb auf Anbauplatte zur Montage an Hubgabeln
- × GST 1H 3P - Hydraulikantrieb, Anbau 3 Pkt. Kat. I
- × GST 1Z 3P - Gelenkwellenantrieb, Anbau 3 Pkt. Kat. I

Ausführung:

Schleuderstreuer in niedriger Bauart.

- × Eckiger Trichter zur leichten Befüllung
- × Konischer Trichterauslauf zur besseren Entleerung
- × Hochwertige Dickschichtlackierung für besten Rostschutz
- × Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 0,9 m bis max. 10 m
- × Streuflügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- × Streuflügel verstellbar - rechts- und linksseitiges Streuen möglich
- × Antriebsvarianten Gelenkwelle oder hydraulisch

Technische Daten:

	GST 1H	GST 1H 3P	GST 1Z 3P
Inhalt ca.	440 l	440 l	440 l
Länge (Tiefe)	1300 mm	1200 mm	1200 mm
Höhe	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Breite	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Gewicht	ca. 180 kg	ca. 150 kg	ca. 150 kg
Gesamtgewicht	ca. 840 kg	ca. 840 kg	ca. 810 kg
Streubreite	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m
Serienmäßige Ausführung	× Hydraulikantrieb × Hydraulikschläuche × Stecker × Anbauplatte	× Hydraulikantrieb × Hydraulikschläuche × Stecker × Anbau 3 Pkt. Kat. I	× 3-Pkt. Anbau Kat. I × Gelenkwelle 1 3/8", 6-tlg. × Getriebe 540 U/min

Anbauvoraussetzung Hydraulikantrieb: bei Ölmenge ab 20 l / 180 bar. Bei Ölmenge über 40 l sind zusätzliche Mengenteiler erforderlich.

Serienmäßige Ausführung

- × Streubreitenbegrenzung
- × Wartungsfreies Ölbadgetriebe
- × Rührfinger für grobe Streugüter
- × Streuflügel und Schieber aus Edelstahl
- × Beleuchtungshalterung
- × Rückstrahler

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de



Rüttelkorb

Zubehör:

- × 3-Kammer Beleuchtung
- × Abdeckplane, alternativ Planenklappdach
- × Hydraulische, wegeabhängige oder mechanische Fernbedienung
- × Rüttelkorb für feine Streugüter
- × Mengenteiler 40-60 l oder 60-170 l
- × Druckbegrenzungsventil
- × Hydraulische, oder elektrische Fernbedienung