

Selbstladestreuer Typ TSL 200/300

Der traditionelle Walzenstreuer für diverse Kompaktschlepper und Geräteträger. Der Antrieb erfolgt über die Schlepperhydraulik. Einfache Konstruktion und widerstandsfähige Verschleißteile.

Wirtschaftlich und rationell durch einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus durch einen hydraulischen Oberlenker, sowie durch spurgenaue verschleißarme Ausbringung des Streustoffes ohne Streugutverluste.

Ausführung:

- ✗ Auslegewalze mit austauschbaren Nocken
- ✗ Einstellbarer Federboden
- ✗ Umrühwelle
- ✗ Anbau 3 Pkt. Kat. 0 oder I
- ✗ Gitterrost über Umrühwelle

Zubehör – Option:

- ✗ Behälteraufsatzrahmen
- ✗ Mengenregulierung
- ✗ Wegeabhängige Steuerung

Technische Daten:

Type		TSL 200	TSL 300
Behälterkapazität	Liter	200	250
Länge	mm	860	860
Breite	mm	1160	1420
Höhe	mm	600	600
Streubreite	m	1000	1260
Streulänge mit Salz, 20 gr./m ²	km	11	11
Streulänge mit Sand, 200 gr./m ²	km	2	2
Eigengewicht	kg	178	202
Behälteraufsatz	Liter	80	100
Höhe mit Behälteraufsatz	mm	620	620
Antrieb		Hydraulikmotor	Hydraulikmotor
Min. Ölmenge	L/min	18	18
Min. Öldruck	bar	100	100
Hydr. Anschluss (Standard)		3/8" ohne Stecker	

Bei Bestellung bitte Hydraulikleistung und Größe der Steckkupplungen angeben!

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de

