

Selbstladestreuer

Typ TSL 800/1400/2500

Bei diesem hydraulischen Modell stehen Flexibilität und Funktionalität an erster Stelle. Für die TSL Modelle gibt es verschiedene Anbauten, mit Hilfe derer sie mit unterschiedlichen Trägerfahrzeugen verwendet werden können.

Wirtschaftlich und rationell durch einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus durch einen hydraulischen Oberlenker, sowie durch spurgenaue verschleißarme Ausbringung des Streustoffes ohne Streugutverluste.

Ausführung:

- ✗ Auslegewalze mit austauschbaren Nocken
- ✗ Einstellbarer Federboden
- ✗ Umrührwelle
- ✗ Austauschbarer Anbau
- ✗ Gitterrost über Umrührwelle

Zubehör – Option:

- ✗ Verschiedene Anbauten
- ✗ Beleuchtung
- ✗ Abdeckplane
- ✗ Start-/Stopp-Steuerung
- ✗ Elektr. Bedienung
- ✗ Wegebabhängige Steuerung



Technische Daten:

Type		TSL 800	TSL 1400	TSL 2500
Behälterkapazität	Liter	877	1350	2170
Länge einschl. Anbau	mm	1050	1265	1352
Breite	mm	2150	2150	2584
Höhe	mm	1050	1250	1630
Streubreite	mm	2100	2000	2400
Streulänge mit Salz, 20 gr./m ²	km	32	37	49,7
Streulänge mit Sand, 200 gr./m ²	km	5,0	5,7	7,7
Eigengewicht ohne Anbau	kg	380	495	690
Min. Ölmenge	L/min	40	40	60
Min. Öldruck	bar	150	150	150
Hydr. Mengenregulierung		Standard		Zusatzausstattung
Hydr. Anschluss (Standard)		1/2" Sterling Stecker		
Traktorgröße	Hp	70-200	70-200	170++
	kW	51-147	51-147	125++
Anbau 3 Pkt.	Kat.	II	II	II
Kuppeldreieck	Kat.	II	II	II

Bei Bestellung bitte Hydraulikleistung und Größe der Steckkupplungen angeben!

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de