

STOLL Schleuderstreuer

Type GFS 1500 / 1700 / 2000

Schleuderstreuer GFS 1500 / 1700 / 2000 ist für professionelle Einsätze an Traktoren mit 3 Pkt. Hydraulik Kat. II, 540 U/min geeignet. Bei dem GFS 1500 wird eine Hublast ab 3,5 T benötigt und bei dem GFS 1700 / 2000 eine Hublast ab 4 T. Sparsamer Streugutverbrauch auch mit wegeabhängiger Stromengenregulierung lieferbar.

Vorzüge

Schleuderstreuer für Sand, Salz, Splitt, Granulat und Dünger
Einfache Bedienung durch 1-Hebel-Mengen-Einstellung. Die Einstellskala ermöglicht eine präzise Feindosierung.

Pflegeleicht - mit Spezialdickschichtlackierung für lange Lebensdauer.

Ausführung

Stabile Bauart für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

- ✘ eckiger Trichter mit konischem Auslauf für eine gute Entleerung
- ✘ Wartungsfreies Getriebe mit gehärteten Kegelrädern
- ✘ Nadelgelagerte Gelenkwelle mit Schutz
- ✘ Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 0,9 m bis max. 10 m
- ✘ mit unterschiedlichen Rührwerkzeugen einsetzbar
- ✘ Streuflügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- ✘ Streuflügel verstellbar
- ✘ rechts- und linksseitiges Streuen möglich

Zubehör:

- ✘ 3-Kammer Beleuchtung
- ✘ Planenklappdach
- ✘ Rüttelkorb für feine Streugüter
- ✘ Elektr. Fernbedienung 12V, hydraulische Fernbedienung oder wegeabhängige Stromengenregulierung
- ✘ Streubreitenverstellung elektrisch
- ✘ Streutuch zum Schutz des Schleppers
- ✘ Einfüllgitter
- ✘ Spezialdickschichtlackierung

Technische Daten:

	GFS 1500	GFS 1700	GFS 2000
Breite ca. (mm)	1860	1860	1860
Tiefe ca. (mm)	1520	1520	1520
Höhe ca. (mm)	1210	1860	
Inhalt ca. (Liter)	1500	1700	2000
Gewicht ca. (kg)	395	431	480

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de

