

STOLL Nachlaufstreuer KS/BO/BR 300

Für Transportgeschwindigkeit bis 25 km/h

Mehrzweckstreuergerät für professionelle Einsätze.

Radantriebener Schleuderstreuer für alle Zugfahrzeuge ohne Gelenkwellen- oder Hydraulikantrieb. Auch für den Einsatz an einem Gabelstapler geeignet.

Vorzüge:

Im Winter als Splittstreuer, im Sommer für Sand, Dünger usw. einsetzbar.

Zum Einsatz geeignet mit:

Traktoren, Geländewagen, LKW, Pick up, PKW, Stapler, Radlader

Für Fahrzeuge bis 750 kg Anhängelast ohne Auflaufbremse anbaubar!

Pflegeleicht – mit Spezialdickschichtlackierung für lange Lebensdauer.

Ausführung:

Radantriebener Schleuderstreuer, mit stabilem Antrieb.

- × Wartungsfreies Getriebe mit Freilauf
- × Feststellbremse
- × Streubreitenbegrenzung
- × Abstellstütze
- × Runder Trichter
- × Spezial Dickschichtlackierung für besten Rostschutz
- × Streuflügel aus Edelstahl
- × Kotflügel
- × Starre Zugdeichsel (serienmäßig)

Mit TÜV-Abnahme auf öffentlichen Straßen bis 25 km/h Transportgeschwindigkeit zugelassen.

- × Empfohlene Einsatzgeschwindigkeit 10-16 km/h
- × Streubreite: 0,8-8 m

Technische Daten: KS/BO/BR 300

Länge	2200 mm	Inhalt	ca. 300 l
Spurbreite	960 mm	Gewicht	ca. 170 kg
Gesamtbreite	1200 mm	Gesamtgewicht (zulässig)	610 kg
Höhe	1380 mm		

Berechnung der Streustrecke:

Die maximale Streustrecke hängt ab:

- von der Menge des mitgeführten Streustoffes
- von der Streudichte (g/m^2)
- von der Streubreite (m)

Ermitteln lässt sich die Streustrecke wie folgt:

Behälterinhalt = Streustrecke bei 1 m Streubreite
Streudichte

Z. B.

$\frac{300.000 \text{ g}}{30 \text{ g}/\text{m}^2} = 10.000 \text{ m}^2 (= 10 \text{ km Streustrecke})$

Bei einer Behälterfüllung von 300 kg, einer Streudichte von $30 \text{ g}/\text{m}^2$ und einer Streubreite von 4 m kann eine Strecke von 2,5 km abgestreut werden.

Serienmäßige Ausführung

- × Wartungsfreies Getriebe mit Freilauf
- × Rührfinger
- × Dreiecksrückstrahler
- × Kotflügel
- × Luftbereifung 4.00-8
- × Beleuchtungsträger
- × Schutzgitter
- × KM-Schild
- × Abstellstütze
- × Starre Zugdeichsel mit DIN Zugöse oder Kugelkupplung
- × Streuflügel aus Edelstahl

Zubehör:

- × 3-Kammer Beleuchtung
- × Abdeckplane
- × TÜV-Abnahme
- × Elektr. oder wegeabhängige Fernbedienung
- × Warnfolie
- × Rüttelkorb
- × Schneeketten
- × Höhenverstellbare Zugdeichsel mit Kugelkupplung oder Zugöse
- × Spezial Rostschutzlackierung



Rüttelkorb

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de