

STOLL Aufsattel-Schleuderstreuer KSZ-Stand 600 / 800 / 1000

Zum Anbau an Traktoren u. Fahrzeuge

Für den Einsatz bei

- × Kommunen
- × Dienstleistern

Sparsamer Streugutverbrauch auch mit wegeabhängiger Streumengenregulierung lieferbar.

Vorzüge:

Schleuderstreuer für Sand, Salz, Splitt, Granulat und Dünger.

Anbau an Traktoren mit

- × 3-Pkt. Hydraulik Kat. I
- × Kat. II

Einfache Bedienung durch 1-Hebel-Mengen-Einstellung. Die Einstellskala ermöglicht eine präzise Feindosierung.

Pflegeleicht – mit Spezialdickschichtlackierung für lange Lebensdauer.

Ausführung:

Stabile Bauart, für schwere Einsatzbedingungen geeignet

- × Eckiger Trichter mit konischem Auslauf für eine gute Entleerung
- × Niedrige Bauart
- × Wartungsfreies Getriebe mit gehärteten Kegelrädern
- × Nadelgelagerte Gelenkwelle mit Schutz.
- × Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 0,9 m bis max. 10 m
- × Mit unterschiedlichen Rührwerkzeugen einsetzbar
- × Streuflügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- × Streuflügel verstellbar
- × Rechts- und linksseitiges Streuen möglich
- × Antriebsvarianten Gelenkwelle oder hydraulisch

Technische Daten:

| | KSZ-Stand-600 | KSZ-Stand-800 | KSZ-Stand-1000 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Inhalt | 600 l | 800 l | 1000 l |
| Nutzlast | 1300 kg | 1700 kg | 2160 kg |
| Trichterdurchmesser | 1550 x 1300 mm | 1550 x 1300 mm | 1550 x 1300 mm |
| Bauhöhe | 1300 mm | 1350 mm | 1400 mm |
| Gewicht | ca. 200 kg | ca. 210 kg | ca. 215 kg |
| Anbau 3-Pkt. Anschluss | Kat. I, II | Kat. I, II | Kat. I, II |
| Streubreite | 0,9 - 10 m | 0,9 - 10 m | 0,9 - 10 m |

Serienmäßige Ausführung

- × 3-Pkt. Anbau Kat. I, oder Kat. II
- × Gelenkwelle 1 3/8", 6-tlg.
- × Getriebe 540 U/min
- × Streubreitenbegrenzung
- × Wartungsfreies Ölbadgetriebe
- × Rührfinger für grobe Streugüter
- × Streuflügel und Schieber aus Edelstahl
- × Beleuchtung- und Warntafelhalterung
- × Rückstrahler

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de



Zubehör:

- × 3-Kammer Beleuchtung, 3-Kammer Beleuchtung mit Warntafel
- × Einfüllsieb
- × Abdeckplane oder Planenklappdach
- × Hydraulischer Antrieb
- × Hydraulische, wegeabhängige oder elektrische Fernbedienung
- × Warnfolie
- × Rüttelkorb zur Vermeidung von Brückenbildung