

STOLL Aufsattel-Schleuderstreuer KSZ-Stand 120 / 200 / 350

Zum Anbau an Traktoren u. Fahrzeuge

Für den Einsatz bei

- × Kommunen
- × Dienstleistern
- × Hausmeister

Vorzüge:

Schleuderstreuer für Sand, Salz, Splitt, Granulat und Dünger.

Anbau an Traktoren mit

- × 3-Pkt. Hydraulik Kat. I
- × I/N
- × Kat. 0
- × Kat. II
- × Kuppeldreieck

Einfache Bedienung durch 1-Hebel-Mengen-Einstellung. Die Einstellskala ermöglicht eine präzise Feindosierung.

Pflegeleicht – mit Spezialdickschichtlackierung für lange Lebensdauer.

Ausführung:

Stabile Bauart, für schwere Einsatzbedingungen geeignet

- × Runder Trichter
- × Wartungsfreies Getriebe mit gehärteten Kegelrädern
- × Nadelgelagerte Gelenkwelle mit Schutz.
- × Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 0,9 m bis max. 10 m
- × Mit unterschiedlichen Rührwerkzeugen einsetzbar
- × Streuflügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- × Streuflügel verstellbar
- × Rechts- und linksseitiges Streuen möglich
- × Antriebsvarianten Gelenkwelle oder hydraulisch

Technische Daten:

	KSZ-Stand-120	KSZ-Stand-200	KSZ-Stand-350
Inhalt	120 l	200 l	350 l
Nutzlast	260 kg	430 kg	755 kg
Trichterdurchmesser	820 mm	870 mm	870 mm
Bauhöhe	860 mm	1080 mm	1240 mm
Gewicht	ca. 75 kg	ca. 80 kg	ca. 90 kg
Anbau 3-Pkt. Anschluss	Kat. I, I/N	Kat. I, I/N	Kat. I, I/N, II
Streubreite	0,9 - 10 m	0,9 - 10 m	0,9 - 10 m

Serienmäßige Ausführung

- × 3-Pkt. Anbau Kat. I
- × Gelenkwelle 1 3/8", 6-tlg.
- × Getriebe 540 U/min
- × Streubreitenbegrenzung
- × Wartungsfreies Ölbadgetriebe
- × Rührfinger für grobe Streugüter
- × Schutzgitter
- × Streuflügel und Schieber aus Edelstahl
- × Beleuchtungshalterung
- × Rückstrahler

STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de



Zubehör:

- × 3-Kammer Beleuchtung
- × Abdeckplane
- × Hydraulischer Antrieb
- × Hydraulische, wegeabhängige oder mechanische Fernbedienung
- × Warnfolie
- × Rüttelkorb
- × Rührwerk für feine Streugüter zur Vermeidung von Brückenbildung
- × Getriebe 1000 / 2000 U/min