

Selbstladestreuer Typ TSL 1000/1200/1400

Bei diesem hydraulischen Modell stehen Flexibilität und Funktionalität an erster Stelle. Für die TSL Modelle gibt es verschiedene Anbauten, mit Hilfe derer sie mit unterschiedlichen Trägerfahrzeugen verwendet werden können.

Wirtschaftlich und rationell durch einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus durch einen hydraulischen Oberlenker, sowie durch spurgenaue verschleißarme Ausbringung des Streustoffes ohne Streugutverluste.

Ausführung:

- ✗ Auslegewalze mit austauschbaren Nocken
- ✗ Einstellbarer Federboden
- ✗ Umrührwelle
- ✗ Austauschbarer Anbau
- ✗ Gitterrost über Umrührwelle

Zubehör – Option:

- ✗ Verschiedene Anbauten
- ✗ Beleuchtung
- ✗ Abdeckplane
- ✗ Start-/Stopp-Steuerung
- ✗ Elektr. Bedienung
- ✗ Wegeabhängige Steuerung



Technische Daten:

Type		TSL 1000	TSL 1200	TSL 1400
Behälterkapazität	Liter	900	1000	1350
Länge einschl. Anbau	mm	1150	1150	1265
Breite	mm	1650	1850	2150
Höhe	mm	1112	1112	1250
Streubreite	m	1500	1700	2000
Streulänge mit Salz, 20 gr./m ²	km	33	32,4	37
Streulänge mit Sand, 200 gr./m ²	km	5,1	5	5,7
Eigengewicht ohne Anbau	kg	350	400	495
Min. Ölmenge	L/min	40	40	40
Min. Öldruck	bar	150	150	150
Hydr. Mengenregulierung		Standard		
Hydr. Anschluss (Standard)		1/2" Sterling Stecker		
Traktorgröße	Hk	70-200	70-200	70-200
	kW	51-147	51-147	51-147
Anbau 3 Pkt.	Kat.	II	II	II
Kuppeldreieck	Kat.	II	II	II

Bei Bestellung bitte Hydraulikleistung und Größe der Steckkupplungen angeben!

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de