

Aufsattelwalzenstreuer

Type TM 100/120 - EL / TM 100/120 - H



- **TM 100 / 120 – EL**

(Antrieb elektrisch über 12- V Elektromotor mit Überlastschutz)

- **TM 100 / 120 – H**

(Antrieb hydraulisch über den, von der Fahrzeughydraulik angetriebenen, Ölmotor)

Für Kleintraktoren, Geräteträger und Spezialgeräträger ohne mechanischen / hydraulischen Antrieb zur Sand-, Salz-, Sand-/Salz – Gemisch-, Granulat- und Splittstreuung.

Wirtschaftlich und rationell durch spurgenaue Ausbringung des Streustoffes ohne Streuverluste und verschleißarme 8 – stufige Streustoffausbringung,

Inkl. Bedienungsanleitung, Anschraubvorrichtung für Anbauträger, Abstellstützen, Umrührwelle zur Verhinderung von Brücken- und Klumpenbildung, Nockenwalze mit auswechselbaren asymmetrischen Nocken, 8 – stufige Stremengenregulierung durch Federboden mit Gummischürze, Gitterrost zum Abfangen von Steinen/ Klumpen (auch UVV-Schutz), Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten (*nur EL)

Technische Daten :

	TM 100	TM 120
Behälter Inhalt :	100 ltr.	125 ltr.
Walzenbreite:	100 cm	
Streubreite ca :	120 cm	126 cm
Gesamtbreite:	118 cm	142 cm
Gesamthöhe:	53 cm	53 cm
Gesamttiefe o. Anbau	54 cm	54 cm
Leergewicht:	84 Kg	91 Kg

Optionales Zubehör:

Beleuchtungsanlage 12 V gem. StVZO

Aufsatzrahmen 50 ltr (verschraubt)

Anbauträger

Abdeckplane TM 100 – EL / TM 100 - H