

STOLL Kehrmaschine

Typ ST HD 590/135 - 260



Für Traktoren und Hoflader

Die Kehrmaschine ST HD überzeugt durch ihre Bedienerfreundlichkeit, Flexibilität und ihr modernes, ansprechendes Design. Sie ist kompatibel für sämtliche Schlepper/Traktoren (Front- / Heck- und Frontladeranbau), Hoflader und Gabelstapler. Die Bürsteneinstellung über das Rasthebelsystem macht die Maschine besonders anwenderfreundlich. Ein robuster Maschinenrahmen, hochwertige Hydraulikkomponenten sowie Beeline-Bürstenringe mit einem Durchmesser von 590 mm sorgen für gute Standzeiten und eine lange Lebensdauer. Die ST HD ist schmutzaufnehmend oder durch wenige Handgriffe freikehrend einsetzbar. In der Grundausstattung ist sie mit einem Dreipunktbock bzw. Kuppeldreieck, Niveausausgleich und mechanischer Seitenverstellung inkl. Abschersicherung ausgerüstet.



Anbaumöglichkeiten:

- ✗ Schlepperanbau (3 Pkt. / Kuppeldreieck mit Gelenkadapter)
- ✗ Hof- / Frontladeranbau mit Parallelogrammausgleich und Gelenkadapter
- ✗ Gabelzinkenaufnahme mit Parallelogrammausgleich
- ✗ Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Pendeladapter (z.B. Kommobil, Multicar)
- ✗ Radladeraufnahme (SWE mit 3D-Niveausausgleich und Höhenanzeige)
Bis 0,5 m³ Schaufelinhalt



Zubehör - Option

- ✗ Großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-leiste inkl. hydraulische Behälterentleerung
- ✗ Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens des Schmutzsammelbehälters um ca. 30%
- ✗ 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- ✗ Gelenklager (Dreipunkt-Frontanbau zur Entlastung des 3. Stützrades)
- ✗ Wassersprüheinrichtung mit 100/200 l Tank sowie trockenlaufgeschützte Wasserpumpe (zur Staubbindung)
- ✗ Hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen Ø 600 mm, für randnahe Kehren
- ✗ Innenliegender, geschützter Hydraulikmotor
- ✗ Stromregelventil > 90 Liter
- ✗ Hydraulische Seitenverstellung (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- ✗ Mechanischer Antrieb über Gelenkwelle
- ✗ Extra stabile Räder für extrem schweren Einsatz
- ✗ StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr



Technische Daten:

Technische Daten	STHD 135	STHD 150	STHD 180	STHD 200	STHD 230	STHD 260	Maße und Gewichte annähernd u. unverbindlich!
Arbeitsbreite cm Gerade / schräg	135 / 127	150 / 141	180 / 169	200 / 188	230 / 216	260 / 244	
Bürste Ø mm	590	590	590	590	590	590	
Gesamtbreite cm	168	183	213	233	263	293	
Erf. Ölmenge (b. 160 bar)	30	30	30	40	40	50	
Gewicht freikehrend Kg	264	274	294	308	329	353	
Volumen Schmutzsammelbehälter l	166	184	220	244	280	315	

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29
D 74592 Kirchberg-Gaggstatt
Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30
Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de