

Technik die begeistert im Detail

Sichelmäher mit Heckauswurf MRN/PS 120

Für Frontanbau an Traktoren + Fahrzeuge.

Für professionelle Anwender, für Sportplatzpflege, für Garten- und Landschaftsbau, für kommunalen Einsatz

Bei der Entwicklung wurden alle Gesichtspunkte für einen effizienten Einsatz berücksichtigt!

Wichtige Merkmale: -Extrem robust, -Hohe Arbeitsleistung, -Geringe Geräuschemission.

Einwandfreies Schnittergebnis durch überlappende Messerkreise.

Die Schweißkonstruktion ist trotz stabiler Bauart gewichtsoptimiert

und somit auch für den Anbau an kleine Fahrzeuge geeignet.

Eingebaute Leitbleche sorgen für gute Mähgutverteilung und für flüssigen und verstopfungsfreien Grasfluss.

Für Reinigungsarbeiten und Messerwechsel in angebaumtem Zustand klappbar.

Anbauvarianten
3 Pkt.Kat.I/II
Kuppeldreieck Kat.Kommunal - Kat.0/1
Spezial Aufnahmen Kommunalfahrzeuge

Mähhöhenverstellung über Distanzscheiben
von 25 - 110mm

2 Anti-Scalp Rollen serienmäßig
zum Schutz des Rasens vor
mechanischer Beschädigung

Vollgummibereifung
kugelgelagert 210 x 80 P

3 Qualitätsmesser

Heckauswurf
mit Schutzvorrichtung

Für Messerwechsel mechanisch klappbar
Feststellsicherung

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

Sichelmäher mit Heckauswurf MRN/PS 120

Für Frontanbau an Traktoren + Fahrzeuge.

Technische Highlights

- Für herkömmlichen Mäheinsatz, für Mittelabsaugungen oder Einsatz als Recycling Mäher
- Mulcheinsatz optional, einfacher + schneller Einbau (Verwandelt MRN/P in Recycling Mäher)
- Antrieb mechanisch durch Getriebe 1000 oder 2000 U/min - Gelenkwelle
- Alternativ: Antrieb hydraulisch ab 40-50 L Ölmenge (Immer Antriebsleistung des Fahrzeugs angeben!)

| | MRN/PS 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Arb.Breite Working width Largeur de travail | 120 cm |
| Traktor-Antriebsleistung Drive power of tractor Puissance d'entraînement | 18 - 50 PS 18 - 50 HP 18 - 50 CV |
| Benötigte Ölmenge Required oil quantity Quantité de l'huile nécessaire | ab 40 L |
| Gewicht Weight Poids | 146 kg |
| Gelenkwelle Cardan shaft Arbre de transmission | 1000 - 2000 U/min |
| Drehrichtung Sense of rotation Sense de rotation | Rechts / Links Right / Left Droite / Gauche |
| Messer Blades Lames | 3 |
| Abmessung in cm L/B/H Dimensions in cm L/W/H Dimensions en cm L/L/H | 120 / 123 / 47 |

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich