

STOLL Schlegelmulcher Type STS 25 - Heckanbau



Für leichte Kompakttraktoren von 15 bis 45 PS
im 3 Pkt. Heckanbau Kat. I

Beschreibung

Der Schlegelmäher STS 25 ist der Einstieg in die Mulchwelt, mit einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis.

Der in **Deutschland produzierte** STS 25 ist besonders gut für den Rasenschnitt, dem Mulchen von Wiesen sowie zum Zerkleinern von dünnem Astwerk geeignet. Durch die Stützwalze mit abgeschrägten Enden wird ein bodenschonendes Arbeiten gewährleistet. Die Gehäuseform und die hohe Rotordrehzahl bewirken einen perfekten Materialfluss ohne Stau- und Klumpenbildung. Das gemähte und zerkleinerte Material wird über die gesamte Arbeitsbreite optimal hinter der Heckwalze abgelegt – auch bei feuchtem Gras. Der Verrottungsprozess wird dadurch gefördert und die Fäulnisbildung verhindert. Ausgestattet mit den Feinschnittmessern „Garden“ ist der Rotor ein Garant für ein sehr sauberes Schnittbild. Die Messer sind pendelnd an Edelstahlschäkeln montiert, um optimal an Hindernissen ausweichen zu können.

Alle Rotoren werden elektronisch bei Betriebsdrehzahl gewuchtet und erhalten dadurch die perfekte Laufruhe und liefern ein TOP-Ergebnis.

Der einfache Aufbau von Gehäuse, Rotor, Antrieb und Heckwalze ermöglicht eine sehr gute Reinigung und Wartung der Maschine. *Überzeugen Sie sich selbst!*



SAFETY FIRST! Große Gehäuseübergänge am STS 25, sowie Gummischürzen vorne und hinten verhindern das Austreten von Steinen und sonstigen Gegenständen. Das Mulchen wird so zur sicheren Arbeit.

Alle Maschinen der Baureihe STS 25 werden gemäß den Normen der Steinschlag-/Wurfkörperprüfung nach DIN EN 13524 und ISO 17101-2 geprüft.

Je nach Arbeitsbreite und -geschwindigkeit kann eine Flächenleistung bis zu 15.000 qm/h erzielt werden.

Modell	Artikelnummer	Arbeitsbreite	Außenbreite	Gewicht	Bechermesser	Rotordrehzahl	Kraftbedarf
Heckanbau 3 Pkt. Kat. I – Antriebsdrehzahl Trägerfahrzeug 540 U/min							
STS 25 – 125	1090 0340	125 cm	145 cm	135 kg	20 Stück	2.750 U/min	15 – 45 PS
STS 25 - 150	1090 0341	150 cm	170 cm	158 kg	24 Stück	2.750 U/min	22 – 45 PS

Technische Merkmale:

- ✘ 3 Pkt. Heckanbau Kat. I – Antriebsdrehzahl Zapfwelle 540 U/min
- ✘ Pulverbeschichtetes Gehäuse
- ✘ Stabiler Rotor aus Vierkantprofil
- ✘ Feinschnitt **Bechermesser „Garden“** mit horizontal gerader Schneidkante
- ✘ 2-fach pendelnde Messeraufhängung an Edelstahlschäkeln
- ✘ Selbstreinigende Heckwalze
- ✘ Serienmäßig mit Gleitkufen
- ✘ Bodenschonend abgeschrägte Heckwalze



STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de | www.stoll-landschaftspflege.de

Technische Änderungen vorbehalten. Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich.