

Technik die begeistert im Detail

Sichelmäher mit Seitenauswurf TXL-S

Für Frontanbau an Traktoren + Fahrzeuge.

STOLL
V E R T R I E B

Für professionelle Anwender, für Sportplatzpflege, für Garten- und Landschaftsbau, für kommunalen Einsatz

Bei der Entwicklung wurden alle Gesichtspunkte für einen effizienten Einsatz berücksichtigt!

Einwandfreies Schnittergebnis durch überlappende Messer, auch bei Kurvenfahrten.


Flüssiger und verstopfungsfreier Grasfluss durch im Mähdeck integrierte Leitbleche. Selbst feuchtes und dichtes Gras wird ohne Verstopfungen ausgeworfen. Wichtig beim Einsatz mit Gras- und Laubsaugern.

Groß dimensionierte Messerlager schützen die Messer vor Beschädigung bei Berührung durch Fremdkörper.

Durch eine spezielle Messerkröpfung (Typen 150/180) ist die Schnittfläche der Messer tiefer als die Messerlagerung.

Dies schließt eine Beschädigung der Messerlagerung weitgehend aus.

Für Reinigungsarbeiten und Messerwechsel in angebaurem Zustand klappbar.



Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstrasse 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30

Technik die begeistert im Detail

Sichelmäher mit Seitenauswurf TXL-S

Für Frontanbau an Traktoren + Fahrzeuge.



Technische Highlights

- Dura-Blade Qualitätsmesser. Doppelte Lebensdauer im Vergleich zu Standardmessern (Typ: 150 / 180)
- Antrieb mechanisch durch Getriebe 1000 oder 2000 U/min - Gelenkwelle
- Alternativ: Antrieb hydraulisch ab 40-50 L Ölmenge (Immer Antriebsleistung des Fahrzeugs angeben!)

	TXL-S-130	TXL-S-150	TXL-S-180
Arb.Breite Working width Largeur de travail	130 cm	150 cm	180 cm
Traktor-Antriebsleistung Drive power of tractor Puissance d'entraînement	18 - 50 PS 18 - 50 HP 18 - 50 CV	25 - 60 PS 25 - 60 HP 25 - 60 CV	35 - 60 PS 35 - 60 HP 35 - 60 CV
Benötigte Ölmenge Required oil quantity Quantité de l'huile nécessaire	ab 40 L	ab 40 L	ab 50 L
Gewicht Weight Poids	190 kg	225 kg	245 kg
Gelenkwelle Cardan shaft Arbre de transmission	1000 - 2000 U/min	1000 - 2000 U/min	1000 - 2000 U/min
Drehrichtung Sense of rotation Sense de rotation	Rechts / Links Right / Left Droite / Gauche	Rechts / Links Right / Left Droite / Gauche	Rechts / Links Right / Left Droite / Gauche
Messer Blades Lames	3	3	3
Abmessung in cm L/B/H Dimensions in cm L/W/H Dimensions en cm L/L/H	115 / 160 / 52	140 / 180 / 52	156 / 209 / 52

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstrasse 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30